



Bajo
Ruido



Movimiento de
cobre puro



Ahorro
de Agua



Apaque la
pistola y detenga
la Máquina



Ahorro de
Electricidad



Ahorro
de Tiempo

EX13M

Hidrolavadora de alta presión EX13M, con 130 bar de presión, con un caudal de agua de 12 l/m. Reúne fortaleza y facilidad de uso. Los pistones cerámicos y la tecnología de juntas avanzadas brindan espacios de trabajo continuos. Con accesorios funcionales y montaje rápido que brindan excelentes resultados.



1 PERDURABILIDAD Y FORTALEZA

- Cigüeñal y bielas con rodamiento de bolas resistentes
- Pistón cerámico para menor desgaste de alta durabilidad

2 ALTAMENTE ERGONOMICA

- Diseño compacto que garantiza comodidad facilidad de uso y transporte.

3 FÁCIL MANTENIMIENTO

- La amplia abertura de la cubierta de la máquina garantiza comodidad, facilidad de uso y transporte

4 ALMACENAMIENTO SENCILLO

- Almacenamiento de boquillas integrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESIÓN MÁXIMA (Bar)	170
PRESIÓN DE TRABAJO (Bar)	130
POTENCIA (Kw)	2
IMPACTO DE LIMPIEZA (Kg/Fuerza)	2.8
CAUDAL DE AGUA (L/m)	12
RPM	2800
VOLTAJE (V)	220
FRECUENCIA (Hz)	50/60
LONGITUD DEL CABLE (mts)	6
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	63x43x47
PESO (Kg)	30

ACCESORIOS INCLUIDOS



1 Manguera de 8.5 mts	8 Boquilla turbo
Manguera de alta presión de 8.5m de longitud con acoplamiento de rosca manual en ambos extremos. Diámetro nominal DN 6, adecuado hasta 250 bares.	La boquilla turbo 040, con chorro giratorio ofrece un rendimiento de limpieza 10 veces superior. Boquilla de larga vida útil. Máx.300 bar, 30 MPa, 85 °C.
2 Pistola con lanza corta	9 Lanza pulverizadora
Lanza pulverizadora, 300 mm.	Lanza de 500 mm (acoplamiento manual) con mango recto para mayor facilidad de uso y protección.
3 Boquilla 0°	10 Pistola y Lanza
Boquilla 0°	Pistola de alta presión (acoplamiento manual) Lanza de 500 mm (acoplamiento manual) con mango recto para mayor facilidad de uso y protección.
4 Boquilla 15°	11 Cigüeñal
Boquilla 15°	- Cigüeñal y bielas con rodamientos de bolas resistentes. - Pistón cerámico para un desgaste menor.
5 Boquilla 25°	12 Seguros de capot
Boquilla 25°	Seguros de capot
6 Boquilla 40°	13 Filtro externo de agua
Boquilla 40°	Filtro externo para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.
7 Lanza de espuma	14 Manómetro de presión
Lanza de espuma básica de 1 deposito con una calidad de espuma excepcional y un consumo bajo de detergente.	Manómetro de presión de 0-35 MPa, indica la diferencia de presión entre el interior del sistema y el ambiente.