KLAR WERK

Water savings

Pure copper movement

Crankshaft Pump

Motor On-off Switch

Time savings

Pressure

EX14M

Hidrolavadora de alta presión EX14-M, con 140 bar de presión y caudal de 9.3 l/min, ideal para trabajos exigentes. Combina potencia, resistencia y fácil manejo. Sus pistones cerámicos y la tecnología avanzada de juntas permiten un trabajo continuo y eficiente. Incluye accesorios prácticos y sistema de montaje rápido, garantizando resultados profesionales en menos tiempo.



1 PERDURABILIDAD Y FORTALEZA

- Cigueñal y bielas con rodamiento de bolas resistentes
- Pistón cerámico para menor desgaste de alta durabilidad

2 ALTAMENTE ERGONOMICA

- Diseño compacto que garantiza comodidad facilidad de uso y transporte.

3 FÁCIL MANTENIMIENTO

- La amplia abertura de la cubierta de la máquina permite el acceso fácil a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento

4 ALMACENAMIENTO SENCILLO

- Almacenamiento de boquillas integrado

KLAR WERK

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA DEL MOTOR (W)	2500
VOLTAJE (V/Hz)	220-60
PRESIÓN NOMINAL (Bar)	140
PRESIÓN MÁXIMA (Bar)	190
CAUDAL MÁXIMO (L/m)	9.3
SISTEMA DE BOMBA	Función Auto Stop
DIÁMETRO DE SALIDA	M22 Macho, entrada 3/4 macho
MARCO	Tipo LT con tapa superior elevable
DECIBELES (Db)	79.8
MANGUERA TRENZADA DE ACERO (mt)	10
Cable (Mt)	5
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	72.5x55x52
PESO (Kg)	45

KLAR WERK

ACCESORIOS INCLUIDOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1	**Manguera de 10 mts**	8	**Filtro de entrada**
	■ Manguera trenzada de acero ID8 de 10 mt		■ Filtro de entrada de agua externo
2	**Pistola 3200**	9	**Conector de entrada**
	■ Pistola 3200 psi, entrada M22 macho, salida M22 macho		■ Conector de entrada (hembra 3/4)
3	**Lanza de Acero**	10	**Boquilla turbo 030**
	■ Lanza de acero inoxidable de 508 mm, conector giratorio hembra M22, salida 1/4" QD		■ Boquilla turbo 030
4	**Boquilla 0°**	11	**Boquilla 25030**
	■ Boquilla 0°		Boquilla 25030
5	**Boquilla 15°**	12	**Champunera**
	■ Boquilla 15°		Champunera 2Lt
6	**Boquilla 25°**	13	**Pistola 4300**
	■ Boquilla 25°		Pistola 4300 psi, entrada M22 macho, salida M22 macho
7	**Boquilla 40°**	14	**Acortador de lanza M22**
	■ Boquilla 40°		Acortador de lanza M22

■ Incluido en la caja de empaque

Accesorios disponibles no incluidos